

**Kachelslang Alfagomma 375AA****EPDM**

Heaterhose speciaal voor kachelsystemen in voertuigen.

Temperatuur	-35 °C. tot +100 °C. Barstdruk 30 bar.
Binnenwand	zwart glad, EPDM rubber.
Inlage	textiel.
Buitenwand	zwart doekafdruk, EPDM rubber.
Toepassing	kachelsysteem van voertuigen.



artikelnr. lengte	Diameter mm.	werkdruk bar	gewicht gr.	buigradius mm.	lengte/rol mtr.
5680013	13 x 19	10	240	130	100
5680016	16 x 22	10	280	160	100
5680019	19 x 27	10	450	190	100
5680025	25 x 33	10	570	250	100

**Uitlaatgasslang Alfagomma 6E1AA****NBR**

Zeer flexibele slang voor toevoer van koelwater en afvoer van uitlaatgas van bootmotoren in plezierjachten. Slijtvast, zeewaterbestendig en hitte bestendig. Lloyd's register.

Temperatuur	-30 °C. tot +100 °C. Barstdruk 3 x werkdruk.
Binnenwand	zwart glad, NBR compound.
Inlage	textiel, met stalen spiraal.
Buitenwand	zwart gegolfd met doekafdruk, NBR compound.
Toepassing	uitlaatgasslang voor plezierjachten.
Norm	Lloyd's, ISO13363:04 type 2 A+B, SAE J 2006:03 R2

artikelnr.	diameter mm.	werkdruk bar	gewicht gr.	buigradius mm.	rollengte mtr.
5571040	40	3,0	840	80	30,5
5571055	51	3,0	1040	102	30,5
5571060	60	3,0	1580	120	30,5
5571065	63	3,0	1660	126	30,5
5571076	76	3,0	1970	152	30,5
5571090	90	3,0	2510	180	30,5
5571102	102	3,0	2820	204	30,5
5571125	127	3,0	3790	250	20
5571152	152	3,0	4300	304	20